

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 72 DENTS TORQUE PLUS

3/4" 100-500NM

T237700604

Impression le 09.05.2025



En bref :



Clé à cliquet 72 dents selon DIN3122

Réversible avec levier

Précision +/- 4%

Dispose d'un bouton de verrouillage de sécurité pour un verrouillage fiable du réglage de couple

Cette **clé dynamométrique** de chez TengTools dispose d'un design mince et optimale pour une utilisation dans les endroits les plus difficiles d'accès.

Elle dispose d'une précision de +/- 4% et est conforme à toutes les normes internationales en matière de clés dynamométriques industrielles.

La fonction clé à douille peut être efficace pour effectuer le serrage classique et le serrage final.

Elle est équipée d'un bouton de changement du sens de rotation, situé sur la tête du produit, permettant de changer de sens très rapidement.

Elle dispose également d'une fonction de verrouillage sur le manche, le réglage du couple de serrage est simple. Sa clé à douille est facile à enlever.

L'affichage analogique de la mesure en Nm est clair. Chaque clé dynamométrique est fournie avec un certificat de calibration.



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. TENGTOOLS ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.



CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Piece
Images	Photos non contractuelles

Autres : Clé dynamométrique 72 dents TORQUE PLUS

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
T237700109	3/8" 12-60Nm	Pièce	Piece
T237700208	3/8" 20-100 Nm	Pièce	Piece
T237700307	1/2" 20-100 Nm	Pièce	Piece
T237700406	1/2" 40-200Nm	Pièce	Piece
T237700505	1/2" 60-320Nm	Pièce	Piece
T237700604	3/4" 100-500Nm	Pièce	Piece



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. TENGTOOLS ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

